



Freisinger Fensterbau GmbH  
Wildbichlerstraße 1  
A-6341 Ebbs

08

EN 14351-1:2006

Zwoa2Holz, Drei3Holz-Fenster  
und  
Alu2Holz, Alu3Holz-Fenster

Mehrscheiben-Isolierglasfenster  
mit Vorsatzschale aus Holz bzw.  
Aluminium, für die Anwendung  
im Wohnungs- und Objektbau

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast – Prüfdruck: Klasse 2

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast – Rahmendurchbiegung:  
Klasse: C

Schlagregendichtheit - Ungeschützt (A): Klasse 7A<sup>1</sup> bzw. 8A<sup>2</sup>

Schlagregendichtheit - Geschützt (B): npd<sup>5</sup>

Schallschutz: 31 (-1;-5)<sup>3</sup> bzw. 30 (-1;-5)<sup>4</sup>

Wärmedurchgangskoeffizient: 0,86

Luftdurchlässigkeit: Klasse 4

Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen: npd

Gefährliche Substanzen: npd

**Anmerkungen:**

<sup>1</sup> Abstand der Entwässerungsöffnungen der Regenschutzschiene 300mm

<sup>2</sup> Abstand der Entwässerungsöffnungen der Regenschutzschiene 200mm

<sup>3</sup> 1flügelige Fenster mit einer maximalen Gesamtfläche von 2,9m<sup>2</sup>

<sup>4</sup> 2flügelige Fenster und Fixverglasungen mit einer maximalen Gesamtfläche von 4,5m<sup>2</sup>

<sup>5</sup> keine Leistung festgestellt